

**Sertifikaadi nr:** ET-0204-17

**Sertifikaadi omaniku nimi ja aadress:** Haapsalu Uksetehase AS, Masti 8, Uuemõisa 90401, Ridala vald, Lääne maakond, EESTI

**Tootja nimi ja aadress:** Haapsalu Uksetehase AS, Masti 8, Uuemõisa 90401, Ridala vald, Lääne maakond, EESTI

**Toote nimetus:** Puit-klaasvaheseinad ja umbosad EI30

**Kuupäev:** 22.08.2017

## 1. Toote põhiomadused ja toimivus

Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501-2:2016: EI30.

Põhiomadus	Toimivus								
Tulepüsimine	-	E20	E30	-	E60	E90	E120	-	-
	EI15	E20	EI30	EI45	EI60	EI90	EI120	EI180	EI240
	-	-	EI-M 30	-	EI-M 60	EI-M 90	EI-M 120	EI-M 180	EI-M 240
	-	EW20	EW30	-	EW60	EW90	EW120	-	-

## 2. Toote spetsifikatsioon ja kasutusulatus

Üldmõõdud	max L, mm	max K, mm	max S, m <sup>2</sup>
Seinakonstruktsiooni mõõdud	–	3960	-
Puitmooduli mõõdud	1122	2748	2,59
	2430	804	1,64
Klaasmooduli mõõdud *	1122	3552	3,34

\* Klaasmoodulite kasutamisel tuleb arvestada klaasi lubatud maksimaalseid mõõtmeid

Klaas	max L, mm	max K, mm	max S, m <sup>2</sup>
Pyrostop 30-10, paksus 15 mm	1050	2712	1,97

Klaasmoodulites võib kasutada horisontaalseid vahepuid.

## 3. Üldine kasutusulatus

Kui seinakonstruktsiooni kõrgus on  $\leq 2960$  mm võib paigaldamisel olla selle kalle vertikaalist kuni  $10^{\circ}$ .

Mooduliseina võib paigaldada ainult jäika tarindisse.

